

รถเกี่ยวข้าว FMWORLD

รายการ	รถเกี่ยวข้าว (88 Hp)	เครื่องยนต์เกี่ยวข้าว (83 Hp)
กำลังเครื่องยนต์	88 Hp (65.7 kW)	83 Hp (62 kW)
ประเภทเครื่องยนต์	อินไลน์, น้ำเย็น, สี่จังหวะ, ไทเร็กอิน เจคชั่น	อินไลน์, น้ำเย็น, สี่จังหวะ, ไทเร็กอิน เจคชั่น
ความเร็วรอบเครื่องยนต์	2600 รอบ/นาที	2600 รอบ/นาที
HST	45	45
ความยาว	4960 มม.	4960 มม.
ความกว้าง	3514 มม.	3514 มม.
ความสูง	2830 มม.	2830 มม.
น้ำหนัก	2800 กก.	2800 กก.
รุ่นเครื่องยนต์	4L88	4L88
ความจุถังเชื้อเพลิง	130 ลิตร	130 ลิตร
ระบบเกียร์	เกียร์ไฮดรอลิก ZKB85	เกียร์ไฮดรอลิก ZKB85
แชสซี: ดินตะขาบ	500 x 90 x 51 มม.	500 x 90 x 51 มม.
แชสซี: ระยะห่างศูนย์กลาง	1150 มม.	1150 มม.
แชสซี: ระยะห่างจากพื้น	320 มม.	320 มม.
ความกว้างการตัด	2100 มม.	2100 มม.

รายการ	รถเกี่ยวข้าว (88 Hp)	เครื่องนวดเกี่ยวข้าว (83 Hp)
ความสามารถการให้อาหาร	4 กก./วินาที	4 กก./วินาที
ระบบยกใบมีดตัด	ควบคุมไฮดรอลิก	ควบคุมไฮดรอลิก
ระบบนวดข้าว	การไหลตามแนวแกนพร้อม Beat Bars	การไหลตามแนวแกนพร้อม Beat Bars
กระบอกนวดข้าว (Ø x ยาว)	620 x 2010 มม.	620 x 2010 มม.
ระบบกรอง/แยก/ทำความสะอาด	ตะแกรงสั่น + พัดลมแรงเหวี่ยง	ตะแกรงสั่น + พัดลมแรงเหวี่ยง
สายพานลำเลียง	มีกลไกถอยหลัง	มีกลไกถอยหลัง
ประเภทถังเก็บเมล็ด	โหลตใส่กระสอบ	โหลตใส่กระสอบ
ขนาดถังข้าว	0.3 ลบ.ม.	0.3 ลบ.ม.
ประสิทธิภาพการทำงาน	0.37 - 0.66 เฮกตาร์/ชม.	0.37 - 0.66 เฮกตาร์/ชม.
พืชที่รองรับ	ข้าว, ข้าวสาลี, เรพซีด, ถั่วเหลือง	ข้าว, ข้าวสาลี, เรพซีด, ถั่วเหลือง